

Bestellliste SAG-90 2010

 Sanftanlaufgerät Typ **SAG-90** für die Aufzugstechnik:

	<p><u>Technische Kurzbeschreibung:</u></p> <p>Das Sanftanlaufgerät SAG-90 ist ein Drehstromsteller zur Speisung von Drehstrom-Asynchronmaschinen bei Hydraulikaufzugsanlagen. Die Leistungsbandbreite erstreckt sich von 5,0 kW bis 60 kW. Die kompakten Außenmaße erlauben den Aufbau in kleinen Schaltschränken. Das hochwertige Gehäuse und die Kompensationselektronik garantiert die Einhaltung des EMV-Grenzwerts der Klasse B.</p>
--	---

Leistung	Bezeichnung	Best.-Nr.
12 KW	SAG-90-12-400 W3-Inenn = 42A	1000910
16 KW	SAG-90-16-400 W3-Inenn = 70A	1000911
22 KW	SAG-90-22-400 W3-Inenn = 110A	1000912
28 KW	SAG-90-28-400 W3-Inenn = 145A	1000913
33 KW	SAG-90-33-400 W3-Inenn = 160A	1000914
40 KW	SAG-90-40-400 W3-Inenn = 210A	1000915

 Sanftanlaufgerät Typ **SAG-90 auf Geräteträger** für die Aufzugstechnik:

	<p><u>Technische Kurzbeschreibung:</u></p> <p>Das Sanftanlaufgerät SAG-90 ist ein Drehstromsteller zur Speisung von Drehstrom-Asynchronmaschinen bei Hydraulikaufzugsanlagen. Die Leistungsbandbreite erstreckt sich von 5,0 kW bis 60 kW. Die kompakten Außenmaße erlauben den Aufbau in kleinen Schaltschränken. Das hochwertige Gehäuse und die Kompensationselektronik garantiert die Einhaltung des EMV-Grenzwerts der Klasse B.</p> <p>Zusätzlich.... ist das Softstartgerät SAG-90 komplett auf einem Systemträger aufgebaut, das mit den Hauptschützen, Motorklemmen und Verdrahtung versehen ist.</p>
--	---

Leistung	Bezeichnung	Best.-Nr.
12 KW	SAG-90-12-400-GT W3-Inenn = 42A	1000916
16 KW	SAG-90-16-400-GT W3-Inenn = 70A	1000917
22 KW	SAG-90-22-400-GT W3-Inenn = 110A	1000918

 Handprogrammiergerät **HPG-60** für SAG-60 mit 2 m Verbindungsleitung:

Bezeichnung	Best.-Nr.
Handprogrammiergerät HPG-60	1000920