

<h2>Montage des Schmersal UPS Systems</h2>	
<p>Das Montage-Set enthält Sendeeinheit, Empfängereinheit, Kassette mit Metallband, 2-teiliges Spanngewicht, Anschlusskabel und Betriebs- und Montageanleitung der Firma Schmersal. Bitte beachten Sie diese Anleitungen genau!</p>	
<p>Die Sendeeinheit wird entweder im Schachtkopf oder in der Schachtgrube montiert. Dies ist abhängig von der Lage der Steuerung.</p>	
<p>Die Empfängereinheit wird auf dem Kabinendach montiert. Das Metallband wird durch den Ring geführt.</p>	
<p>Das Metallband befindet sich in einer Transport- und Schutzkassette und wird während der Montage abgespult. Knicke und Verdrehungen sind zu vermeiden.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klären Sie ab, wo die Steuerung platziert wird. Ist die Steuerung oben, sitzt der Schmersal Sender oben im Schacht. 2. Führen sie das obere Band-Ende durch die Empfänger-Einheit auf der Kabine. 3. Befestigen Sie das obere Band-Ende im Schachtkopf. 4. Fahren Sie mit Inspektion nach unten und spulen Sie dabei das Band direkt aus der Verpackung. Vermeiden Sie Knicke und Verdrehungen. 5. Befestigen Sie das Spanngewicht am unteren Band-Ende in der Schachtgrube und sichern sie das Band mit dem Pendelschutz. Achten Sie auf eine saubere senkrechte Bandmontage. 6. Fahren Sie mit der Kabine in die Schachtmitte. 7. Befestigen Sie die Empfängereinheit auf der Kabine. 8. In dem Sie das Band als Referenz nutzen, richten Sie den Sensor mittig aus. 9. Überprüfen Sie die korrekte Montage. Abweichungen und Winkelversatz müssen korrigiert werden. 10. Reinigen Sie das Band nach der Montage. Benutzen Sie dazu ein trockenes, sauberes Tuch. 11. Das beiliegende Kabel wird im spannungslosen Zustand in die Sendeeinheit und im Steuerungsschrank in den angegebenen D-Substecker (siehe Bild rechts) gesteckt. 	